

Инструкция по сборке и установке грядок ПВХ

Грядки ПВХ – это грядки, собирающиеся из пластиковых досок-бортов сечением 180x20 мм. Базовая длина грядок – 3 м, базовая ширина – 0,75 м, базовая высота – 180 мм. При этом можно получить грядки любых нужных вам размеров, используя следующие комплекты:

Состав стандартных комплектов грядок ПВХ на основе бортов сечением 180 x 20 мм

№	Наименование	База 3 м	Удлинитель 1,5	Удлинитель 1,0
1	Борт 0,75 м (торцевой), шт	2	-	-
2	Борт 1,5 м (основной), шт	4	2	-
3	Борт 1,0 м (основной/торцевой), шт	-	-	2
4	Стяжка 0,75 м, шт	1	1	1
5	Пластина соединительная, шт	2	2	2
6	Уголок крепежный, шт.	2	2	2
7	Саморезы, шт.	58	14	14
8	Угловой элемент 0,3 м, шт	4	-	-

Комплект короба изготовлен из полимерного материала (ПВХ)* и предназначен для формирования грядок как в теплицах, так и в открытом грунте. Короб пригоден для круглогодичной эксплуатации, а при необходимости может быть демонтирован и смонтирован на новом месте.

Порядок сборки базовой грядки ПВХ

1. Подготовить поверхность, на которую будет устанавливаться грядка ПВХ, выровняв участок земли чуть больше или равный площади грядки. (рис. 1)
2. К торцевому борту (0,75м) саморезами прикрутить угловой элемент как указано на схеме. (рис. 2)
3. Основной борт (1,5м) и совместить перпендикулярно с боковой частью торцевого борта (0,75м) так, что бы он зашел в паз углового элемента. (рис. 3)
4. Прикрутить саморезами угловой элемент к основному борту (1,5м) с внутренней стороны, как показано на схеме. (рис. 4)
5. Повторить п.3 для соединения второго основного борта (1,5м) со свободной стороной торцевого борта (0,75м.) (рис. 5)
6. Аналогичную процедуру произвести с другим комплектом бортов (1 торцевым (0,75м) и 2 основным (1,5м)).
7. Совместить 2 получившиеся конструкции между собой свободными краями без торцевых бортов и скрепить короб соединительными пластинами во внутренней нижней части бортов. (рис. 6)
8. Саморезами прикрутите 2 уголка к стяжке с 2 краев. Вставить стяжку в верхнюю часть грядки, в место соединения 2-х конструкций. Прикрутить уголки таким образом, что бы они крепились к обеим частям основных бортов (1,5м) в месте их соединения. (рис. 7)
9. Грядка готова. Можно заполнять грунтом.




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8

Изменение длины и ширины грядки

1. Для того чтобы "нарастить" грядку - снимите крепления в местах соединения основных бортов (1,5м).
2. Вставить доборы необходимой длины (1м или 1,5м) и повторить п.8 основной инструкции (доборы приобретаются отдельно).
3. В случае увеличении длины, у Вас окажется по 2 места соединения на каждой из сторон грядки и 2 стяжки в верхней ее части.
4. "Нарращивать" грядку можно неограниченное количество раз не только в длину, но и в ширину.
5. Для уменьшения длины грядки - отпилите необходимую длину бортов ножовкой.

*** Допускается изменение цвета бортов грядки. Это связано с химическими свойствами ПВХ и не является технологическим или производственным браком**